

Art.-Nr.: 22048

Decken-Einbaustrahler "ES-90" chrom-matt kipubar, Ø 90mm, für 50mm Lampen



Technische Details:

- GU 10 Betrieb (230V~) nur mit Zugentlastung an der Halterung
- Maximale Anschlusslast 50W für alle Typen
- elegantes zeitloses Design, hochwertiges Material
- kippbarer Innenrahmen für ideale Ausrichtung
- Einfache Installation durch Klipphalterung
- max. Betriebstemperatur -20/+40°C, Luftfeuchtigkeit max. 75%
- nur für trockene Innenräume geeignet
- einfachster Leuchtmittelwechsel durch Haltering
- Einbau-Bohrung 68mm, Aussen Ø 90mm
- Lieferung ohne Leuchtmittel



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls **erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen.** Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! **Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!**

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

- Der Mindestabstand zu allen angestrahlten Flächen / Gegenständen muss 50cm betragen.
- Die Fassung darf nicht abgedeckt werden, **Brandgefahr!**
- Die Fassung darf im Betrieb nicht berührt werden. **Verbrennungsgefahr.**
- Vorm Wechsel eines Leuchtmittels unbedingt 30 Minuten stromlos abkühlen lassen.

Chilitec GmbH ES-90

 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012 



Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.